ONE FITS ALL

Un sollevatore unico , progettato e realizzato per veicoli a due o quattro ruote, con capacità massima di 1000 kg. Dotato di un sistema brevettato di allargamento e di bloccaggio, si adatta facilmente e velocemente alle diverse necessità di intervento, garantendo stabilità, sicurezza e la massima accessibilità operativa su ogni lato del veicolo. Grazie all'esclusiva progettazione ed alla struttura molto robusta, è in grado di arrivare ad una altezza massima di 130 cm garantendo sempre una perfetta stabilità e la massima sicurezza durante tutta la fase di intervento. Un solo sollevatore consente di intervenire su diverse tipologie di veicoli rendendo quindi l'officina polifunzionale e tecnicamente completa. E' azionato da una centralina elettro-idraulica silenziosa, potente e veloce, che garantisce un sollevamento costante e privo di vibrazioni, sia nella fase di salita che di discesa. Il WIDER viene fornito con sicurezza meccanica a 11 posizioni, sgancio pneumatico della sicura, rampe di salita e ferma ruote anteriori.



A unique bike-lift, designed and manufactured for two or four-wheeled vehicles, with a maximum load capacity of 1000 kg. It is equipped with a patented widening and locking system and adapts quickly and easily to all operating needs, ensuring stability, safety and accessibility to all sides of the vehicle. Thanks to its unique design and extremely robust structure it can reach a maximum height of 130 cm, always providing perfect stability and the utmost safety during each phase of the operation. One lift alone that allows to work on various types of vehicles, thus making the workshop multi-functional and technically complete. The lift is operated by a silent, powerful and fast electro-hydraulic unit, ensuring a constant lifting and descent movement without vibrations. The WIDER lift is equipped with a mechanical safety device with 11 different locking positions that is released pneumatically, two run-up ramps and two front wheel end stop plates.

WIDER 1000

Patent N° 11183040.2

WD-003 | Pompa Elettro Idraulica / *Electro-hydraulic Pump*

Portata / *Max load capacity*	1000 Kg / *2204 Lbs*
Altezza Max / *Max Height*	130 cm / *4.2 Ft*
Altezza Min. / *Min. Height*	20 cm / *7.8 Inch.*
Posizioni Sicura / *Safety Position*	11
Lunghezza / *Length*	230 cm / *7.5 Ft*
Dim. Piano Sollevamento Chiuso / *Tabletop size when closed*	84x230 cm / *2.7x7.5 Ft*
Dim. Piano Sollevamento Aperto / *Tabletop size when open*	150x230 cm / *4.9x7.5 Ft*
Dimensioni Binario / *Ground Rail size*	40x150 cm / *1.3x4.9 Ft*
Dimensioni Rampa di Salita / *Run-up Ramp size*	82x40.5 cm / *2.7x1.3 Ft*
Ingombro Totale Sollevatore /*Overall Dimensions*	240x100 cm / *7.8x3.3 Ft*
Peso / *Weight*	300 Kg / *661 Lbs*

Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / *Power*	1,1 Kw
Europa / *Europe*	230 Volts - 50 Hz
Giappone / *Japan*	200 Volts - 50/60 Hz
America / *USA*	110 Volts - 60 Hz

Torretta di controllo
Control Panel Di serie / *Included*

DOTAZIONE DI SERIE / *STD EQUIP.*

Rampe / *Run-up Ramps*	2 pcs
Imballo Std. Cassa Legno	
Std. Packing wood box	235x102x60cm
Peso Imballo/Packing Weight	320 kg
Fermaruota / Wheel stop	2 pcs
Torretta /Tower Control	1 pc

