MCL 22
TECHNIQUES DE LEVAGE



COLUMNLIFT
VP 451086

Colonne mobile 5500 kg par colonne

DESCRIPTION:

- Un fonctionnement très souple grâce à l'entraînement électromécanique
- La rigidité mécanique remarquable des vérins de levage garantit leur sécurité et leur fonctionnalité quelles que soient les conditions
- Écrou de sécurité résistant à l'usure
- Positionnement en hauteur exact sans inertie du moteur grâce à un moteur à engrenage à vis sans fin de haute qualité
- Plate-forme élévatrice à fixation fixe
- Le positionnement en hauteur de l'entraînement libère encore plus de place dans la zone de travail
- Boîtier de commande robuste et étanche pour l'utilisation en atelier
- Clavier à membrane résistant à l'usure offrant un grand confort d'utilisation

- Positionnement flexible des vérins grâce à un très long câble d'alimentation garantissant la possibilité d'utilisation pour toutes les classes de véhicule
- Grand confort d'utilisation grâce à un panneau de commande sur chaque vérin individuel
- Les modes opératoires groupé et individuel permettent un changement rapide et facile des suspensions de roues et d'essieux
- Contrôle par microprocesseur et surveillance sans fil du fonctionnement synchrone et de toutes les fonctions de sécurité
- Descente d'urgence simple en cas de panne de courant disponible en série

- Possibilité d'étendre sans problème l'installation avec jusqu'à 8 colonnes

- Le design COLUMNLIFT spécialement conçu pour les espaces de travail exigus offre une bonne possibilité de manœuvre
- Revêtement par peinture poudre de haute qualité disponible dans plusieurs coloris

MATÉRIEL FOURNI:

- 4 colonnes mobiles individuelles
- 1 chariot moteur mécanique, amovible

DONNÉES TECHNIQUES:

load capacity per column	5500 kg
Puissance d'entrainement par colonnes	2,2 kW
Poids par colonne	400 kg
Déplacement total	1750 mm
Durée d'élévation / d'abaissement	150 s / 150 s
Diamètre min./max. des roues	850 mm / 1250 mm
Alimentation	3/N/PE 400 V 50 Hz
Classe de protection	IP 54

ACCESSOIRES:

VZ 971179	Chariot mécanique MFR-2
VZ 971181	Chariot hydraulique MFP
VZ 971305	Réduc. fourche EP 5
VZ 971286	Télécommande à câble KFB2 pr MCL, RGB, RGA
VZ 971164	Chandelle AB6-07 réglable, 470 - 795 mm
VZ 971165	Chandelle AB6-12 réglable 875-1395mm
VZ 971166	Chandelle AB6-20 réglable 1200-1965mm
VZ 971287	Plaque d'appui ronde APR II, pour AB 6-07/12/20
VZ 971288	Plaque d'appui ronde APRV II pour AB 6-07/12/20
VZ 971289	Plaque d'appui carrée APV II pour AB 6-07/12/20
VZ 971290	Plaque d'appui carrée APVV II pour AB 6-07/12/20
VZ 971168	Réglage par vis SP 75 pour support AB 6-07/12/20
VZ 971310	Traverse pour semi-remorque
VZ 971546	Traverse TR8 32
VZ 971347	Traverse TR10-32 (3) 10t
VP 451103	Colonne (1) MCL (MAHA) Livraison suppl.
VV 997570	Châssis pour le transport MCL/RGB
VV 997486	Emballage pont 2 colonnes Europe
VV 997487	Emballage pont 2 colonnes Outre-mer

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG | Hoyen 20 | 87490 Haldenwang | Germany
Phone: +49 8374 585 0 | Fax: +49 8374 585 497 | sales@maha.de | www.maha.de